

AK 550



Motor

Motor	Bicilindrico en paralelo de 4 tiempos, DOHC, enfriado por líquido
Cilindrada	550 cc
Potencia	53 HP @ 7,500 RPM
Torque / par Máximo	55.6 NM @ 5,500 RPM
Sistema de combustible	Inyección electrónica
Encendido	ECU
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT Automática
Alimentación	Inyección electrónica
Emisiones	Euro 4 (CO2 116 g/km)

Suspensión

Suspensión Delantera / Recorrido	Horquilla telescópica hidráulica invertida de 41 mm
Suspensión Trasera / Recorrido	Monobrazo oscilante
Neumático delantero	120 / 70 - 15"
Neumático trasero	160 / 60 - 15"
Distancia entre ejes	1,580 mm

Generales

Electronic Rider Aids	ABS
Tipo de chasis	Bastidor tubular de acero
Características especiales	Iluminación full LED, Sistema Nodooe de navegación y conexión con el móvil

Totales

Largo total	2,220 mm
Ancho total	795 mm
Altura total	1,450 mm
Altura del asiento	790 mm
Peso en orden de marcha	226 kg
Depósito de combustible	15 litros

Frenos

Frenos delanteros	Doble disco de 280 mm con caliper de 4 pistones y ABS Bosch 9.1 de serie
Frenos traseros	Disco de 260 mm con caliper de doble pistón con freno mecánico y ABS Bosch 9.1 de serie

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 24 meses o 20,000 km
----------	---