



Disponible en:



SOHC, 4 Tiempos, Monocilíndrico

Movilidad Urbana

Ruta Laboral

Nuevo producto



► Amplio baúl debajo del asiento con llave

Frenos de disco ◀



Configuración

Motor	Monocilíndrico 4 tiempos, SOHC, enfriado por aire
Cilindrada	125 cc
Potencia máxima	9.25 Hp / 7,500 rpm
Torque máximo	9.1 Nm / 6,500 rpm
Sistema de combustible	Carburador
Encendido	C.D.I.
Arranque	Motor de arranque y pedal de arranque
Transmisión	Automática tipo centrifuga



Frenos y suspensión

Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor
Suspensión delantera	Horquilla telescópica (convencional)
Suspensión trasera	Basculante Monoamortiguador (o mono-shock)

Chasis

Llanta delantera	120/70–12
Llanta trasera	130/70–12
Rin Del. / Tras.	Aleación de aluminio

Dimensiones

Peso en seco	106 Kg
Largo x Ancho x Alto	1,830 x 690 x 1,125 mm
Altura del asiento	785 mm
Distancia entre ejes	1,315 mm
Capacidad de tanque	5 litros

Características

Tablero análogo
Baúl con llave debajo del asiento
Luces delanteras halógenas
Luces traseras integradas

AGILITY 125